

# REDŐNYRENDSZEREK

A kombi szűnyoghálós redőny egy „kettő az egyben” típusú rendszer, ami lehetővé teszi a redőny és szűnyogháló különálló használatát. A beépített rolós szűnyogháló típustól függően többféle változatban szerelhető (csúszkás, kampós, klick-klack).

Minden, redőnybe szerelhető rolós szűnyoghálót 6 méteres szakabban kínálunk, ami tartalmazza a szerelt tengelyt, a speciálisan rögzített hálót és a záró profilt. Mindez lehetővé teszi a méretre szabott szűnyogháló készítését egy-szeri vágással, optimális anyagfelhasználással és minimális hulladék keletkezésével.



KRN TÍPUS



KR TÍPUS



KRH TÍPUS



KRO TÍPUS

PVC és alumínium redőnyrendszereinket többféle változatban, a vevő igényei szerint kínáljuk.

- KRN típus: külső tokos, egyrészes 2x45°
- KR típus: külső tokos, kétrészes 1x45°
- KRH típus: 1x20°, vakolható extrudált vagy hengerelt szerelőpanellel ellátott redőny
- KRO típus: ovális alakú, kétrészes hengerelt, vagy extrudált tok

A redőnytokok készülhetnek alumínium vagy szalagpréselt lemezből, egy- vagy kétrészes kivitelben. A redőnyléc és a lefutó készülhet alumíniumból vagy PVC-ből, a megadott színkála szerinti színekben. Redőnyrendszereink sokoldalúak, melyekben a redőnyalkatrészek egymás között kombinálhatóak a vásárló igénye szerint (pl. PVC lamella - alu lefutó, PVC lamella, PVC lefutó stb.) Működtethetők kézi, kurbli vagy akár távirányítóval irányított motoros meghajtás segítségével.

